



**OFIP'OISE**  
SPECIALISTE SOUDAGE

## Rogue ES 150i/180i/200i



Rogue ES 180i PRO



Panneau de commande

VALISE DE TRANSPORT  
ROGUE 66,40 € H.T.

PU / HT	392,70	382,70 €	444,72	400,25 €	504,90*	454,41 €	535,50*	481,95 €
Modèle	<b>ES 150i</b>	<b>ES 180i</b>	<b>ES 180i PRO *</b>	<b>ES 200i PRO *</b>				
Tension primaire monophasée	230 VAC ± 15 % mono, 50/60 Hz	230 VAC ± 15 % mono, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15 %, mono, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15 %, mono, 50/60 Hz				
Courant de soudage max.	150 A	180 A	180 A	200 A				
Courant nominal, kVA	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA				
Mode d'économie d'énergie	50 W	50 W	50 W	50 W				
Tension de circuit ouvert	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC				
Puissance de soudage MMA à un facteur de marche de 20 % à un facteur de marche de 25 % à un facteur de marche de 60 % à un facteur de marche de 100 %	- 150 A/26,0 V 97 A/23,9 V 75 A/23,0 V	170 A/26,8 V - 97 A/23,9 V 75 A/23,0 V	- 180 A/27,2 V 116 A/24,6 V 90 A/23,6 V	- 200 A/28,0 V 129 A/25,2 V 100 A/24,0 V				
Puissance de soudage TIG à un facteur de marche de 25 % à un facteur de marche de 60 % à un facteur de marche de 100 %	150 A/16,0 V 97 A/13,9 V 75 A/13,0 V	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V	200 A/18,0 V 129 A/15,2 V 100 A/14,0 V				
Plage de courant	10 – 150 A	10 – 180 A	10 – 180 A	10 – 200 A				
Température de fonctionnement	de -10 à +40 °C	de -10 à +40 °C	de -10 à +40 °C	de -10 à +40 °C				
Classe de protection	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S				
Marquage de certification	CE	CE	CE	CE				
Dimensions	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm				
Poids	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg				

ZAC de la Grérie 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT

Tél : 03.44.44.11.01 – Fax : 03.62.02.15.34 - [sofipoise@orange.fr](mailto:sofipoise@orange.fr) - [www.sofipoise.com](http://www.sofipoise.com)



**OFIP'OISE**  
SPECIALISTE SOUDAGE

## Rogue ET 180i/200iP PRO



Rogue ET 200iP PRO



Panneau de commande



VALISE DE TRANSPORT  
ROGUE 66,40 € H.T.

Spécifications	PU / HT	767,04	690,34 €	911,88	820,69 €
Modèle	<b>ET 180i</b>			<b>ET 200iP PRO</b>	
Tension primaire monophasée	230 VAC ± 15 % mono, 50/60 Hz			115/230 VAC ± 15 %, mono, 50/60 Hz	
Courant de soudage max	180 A			200 A	
Courant nominal, kVA	8 KVA			7 KVA	
Mode d'économie d'énergie	30 W			50 W	
Tension à vide	63 V DC			78 V DC	
Puissance de soudage MMA à un facteur de marche de 20 % à un facteur de marche de 25 % à un facteur de marche de 60 % à un facteur de marche de 100 %	170 A/26,8 V - 97 A/23,9 V 75 A/23,0 V			- 200 A/28,0 V 129 A/25,2 V 100 A/24,0 V	
Puissance de soudage TIG à un facteur de marche de 25 % à un facteur de marche de 60 % à un facteur de marche de 100 %	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V			200 A/18,0 V 129 A/15,2 V 100 A/14,0 V	
Plage de courant	10 – 180 A			10 – 200 A	
Température de fonctionnement	de -10 à +40 ° C			de -10 à +40 ° C	
Classe de protection	IP23S			IP23S	
Marquage de certification	CE			CE	
Dimensions L x l x H	403 x 153 x 264 mm			403 x 153 x 264 mm	
Poids	8,7 kg			9,6 kg	

ZAC de la Grérie 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT

Tél : 03.44.44.11.01 – Fax : 03.62.02.15.34 - [sofipoise@orange.fr](mailto:sofipoise@orange.fr) - [www.sofipoise.com](http://www.sofipoise.com)